



MONTACARGAS DIÉSEL

MODELO: HH35R



RODOMAQ
Entregando soluciones

MONTACARGAS DIÉSEL

MODELO: HH35

	MODELO	UNIDAD	HH35	
GENERAL	Capacidad nominal	kg	3500	
	Centro de carga	mm	500	
	Altura de elevación	mm	3000	
	Altura de elevación libre	mm	70	
	Tamaño de la horquilla	mm	1220×125×50	
	Rango de inclinación del mástil (D/T)	deg	10/12	
	Radio de giro	mm	3300	
	Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto	mm	2820	
	Altura mínima al suelo	Chasis (sin carga)	mm	245
		Mástil (sin carga)	mm	265
	Altura del protector superior	mm	2290	
DESEMPEÑO	Voladizo delantero	mm	590	
	Velocidad de desplazam. (carga completa)	km/h	21	
	Velocidad de elevación (carga completa)	mm/s	340	
	Pendiente máxima superable	%	36	
DIMENSIONES	Long.hasta la cara de la horq. (sin horquilla)	mm	3070	
	Ancho de rueda	mm	1600	
	Altura del mástil extendido	mm	4000	
	Altura del mástil replegado	mm	2245	
CHASIS	Neumáticos:	Delanteros	-	14-17.5-14PR
		Trasero	-	10.0/75-15.3-12PR
	Distancia entre ejes	mm	1880	
	Troncha	Delant/Trase.	mm	1250/1190
POTENCIA DE UNIDAD	Peso Total	Kg	5600	
	Batería	V/Ah	12/120	
	Motor	Modelo	-	XINCHAI A498BPG
		Potencia nominal	kw/r.p.m	45/2500
		Par motor nominal	Nm/r.p.m	205/1600-1800
		Diámetro x Carrera	mm	98×105
		Número de cilindros	-	4
		Cilindrada	L	3.17
	Capacidad del tanque de combustible	L	60	
Transmisiones (FWD/RWD)	.	2/1		
Presión de funcionamiento	Mpa	18.5		