

RODOMAQ
Entregando soluciones



Montacargas de Combustible dual

GASOLINA/GLP

3.0 TON



PARÁMETROS TÉCNICOS



GENERALES	1	MODELO		UNIDAD	HH30 (Z)
	2	Tipo de energía			Gasolina/GLP
	3	Capacidad nominal		kg	3000
DIMENSIONES	4	Centro de carga		mm	500
	5	Altura de elevación		mm	3000
	6	Altura de elevación libre		mm	110
	7	Tamaño de la horquilla (L*W*T)		mm	1070x125x45
	8	Extensión exterior de la horquilla (mín./máx.)		mm	255/1100
	9	Rango de inclinación del mástil (F/R)		deg	6/12
	10	Voladizo delantero	LONGITUD HASTA	mm	500
	11		LA CARA DE LA Sin horquilla	mm	2680
	12		HORQUILLA Con horquilla	mm	2725
	13	Ancho de rueda		mm	1225
RENDIMIENTO	14	DIMENSIONES GENERALES		mm	2080
	15	Altura del mástil bajado		mm	4110
	16	Altura del mástil extendido		mm	2150
	17	Radio de giro		mm	2460
	18	Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto		mm	2105
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	19	Velocidad de desplazamiento (descarga/carga completa)		km/h	20/18,5
	20	Velocidad de elevación (descarga/carga completa)		mm/s	510/450
	21	Máxima capacidad de ascenso		%	20
	22	LLANTAS	Frente		28x9-15-12PR
	23		Trasero		6.50-10-10PR
	24	RUEDAS	Frente	mm	1000
	25		Trasero	mm	980
	26	DISTANCIA ENTRE EJES		mm	1700
	27	DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO		mm	160/140
	28	(DESCARGA/CARGA COMPLETA)		mm	145/125
UNIDADES DE CONDUCCIÓN	29	BATERÍA		v/ah	12/90
	30	MOTOR	Modelo		K25
	31		Salida nominal	hp/r.p.m	37,4/2300
	32		Par nominal	.m/r.p.m	171,2/1600
	33		Desplazamiento	cc	2488
	34		Número de cilindros		4
	35		Diámetro x Trazo	mm	89x100
	36	TRANSMISIÓN	Modelo		Hidráulico
	37		Cambio (delantero/trasero)		1/1
	38		Presión de funcionamiento	mpa	17,5

